

HOCHLEISTUNGSKARBONATOR

BESTE SODAWASSERQUALITÄT DURCH KONSTANTE IMPRÄGNIERLEISTUNG

Die elektronisch kontrollierte Eisbank und der in bester Qualität ausgeführte Druckbehälter sind wesentliche Grundlagen für ein durchgängiges und gleich bleibendes Ergebnis. Die verschiedenen Ausführungsformen werden Ihren Anforderungen bestimmt gerecht - auch wenn es mal stressig wird und kurzfristige Spitzen abzudecken sind.



WA1000 / WA 1500



WA 500

Vorteile:

- Beste Sodawasserqualität durch konstante Imprägnierungsleistung
- Verschiedene Größen
- Verschiedene Leistungen
- Begleitkühlung

Der wallatec Hochleistungskarbonator ist in 4 Varianten erhältlich:

- WA 250
- WA 500
- WA 1000
- WA 1500

Merkmale:

- je nach Anforderung in verschiedenen Größen und in verschiedenen Leistungen erhältlich
- Lieferbar mit 1, 2 oder 3 Umläufen
- Luftgekühlt, wassergekühlt oder mit externer Kühlung
- Thermostatisch geregeltes Wasserbad
- Begleitkühlung und Sodawassererzeugung
- Spitzenleistung bei 0,3 l Getränken und einer Ausgangstemperatur von 0°C.
- Bis zu 6 Kühlschlangen zusätzlich möglich
- Von einem zentralen Getränkelager aus können mehrere Stationen versorgt werden

HOCHLEISTUNGSKARBONATOR

	WA 250	WA 500	WA 1000	WA 1500
Wasserbad	38 l	54 l	87 l	87 l
Eisbank Gewicht	10 kg	20 kg	30 kg	30 kg
Eisbank Kühlkapazität	700 kcal	1577 kcal	2366 kcal	3943 kcal
Aufbau Eisbank	60 min	80 min	75 min	65 min
Hersteller Kompressor	Tecumseh Europe	Tecumseh Europe	Tecumseh Europe	Tecumseh Europe
Kompressor Leistung (ps/cc)	1/4 ps/8,85 cc	1/2 ps/15,9 cc	1/2 ps/15,9 cc	3/4 ps/25,95 cc
Kältemittel (R 134a)	300 g	350 g	350 g	450 g
Kühlleistung in Watt	800 W	1165 W	1165 W	1745 W
Kühlschlangen	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Höhe	400 mm	640 mm	620 mm	620 mm
Tiefe	450 mm	460 mm	550 mm	550 mm
Breite	550 mm	820 mm	900 mm	980 mm
Versandgewicht	49 kg	60 kg	90 kg	100 kg
Leistung Einspritzpumpe (Fluid-o-Tech, Messing)	300 Liter/Std.	300 Liter/Std.	300 Liter/Std.	300 Liter/Std.
Förderleistung / Minute	4,66 l/min	4,66 l/min	4,66 l/min	4,66 l/min
Maximaler Druckaufbau	10–12 bar	10–12 bar	10–12 bar	10–12 bar
Leistung Umlaufpumpe (Fluid-o-Tech, Edelstahl)	300 Liter/Std.	300 Liter/Std.	300 Liter/Std.	300 Liter/Std.
Förderleistung / Minute	5,3 l/min	5,3 l/min	5,3 l/min	5,3 l/min
Serienmäßig	1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser-Umlauf	1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser-Umlauf	1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser-Umlauf	1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser-Umlauf
Extra möglich	+ 1 Kühlschlange	+ 4 Kühlschlangen	+ 5 Kühlschlangen	+ 5 Kühlschlangen
Wassergekühlt auf Anfrage Sondermodelle auf Anfrage				